Le Cabinet d'Orthodontie

Normes et obligations de la création à l'exploitation

1^{RE} PARTIE de la création à la conception

La création d'un cabinet dentaire, et plus spécifiquement d'un cabinet d'orthodontie se doit d'être l'aboutissement d'un choix personnel et réfléchi du (ou des) praticiens qui vont y exercer, mais aussi la synthèse des nombreuses dispositions législatives s'y rapportant, génératrices de normes et de contraintes obligatoires, conditionnant l'autorisation d'y exercer.

Nous allons prendre pour exemple le cas d'un praticien, ayant fait le choix d'acquérir un local pour y exercer dans un premier temps en solo, avec une assistante et une salle de soins. Cette configuration « basique » pourra être transposée ou développée selon que l'activité orthodontique s'inscrit dans un contexte d'exercice de groupe (SEL dentaire) ou dans une structure spécialisée plus développée (cabinet multipostes, multipraticiens).

3 points principaux sont à prendre en compte :

- ▶ faisabilité de l'installation
- ▶ accessibilité aux personnes handicapées
- ▶ organisation des locaux

1- Faisabilité d'une installation

Un cabinet dentaire est un établissement de soins sans hébergement de 5^{ème} catégorie : ERP type U et doit se conformer à toutes les obligations qui le concernent. Elles sont d'ordre déontologique, mais aussi administratif dans le cas d'un changement d'affectation du local.

La réglementation des ERP (établissements recevant du public) vise essentiellement à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre :

- ▶ limiter les risques d'incendie
- ▶ alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare
- ▶ favoriser l'évacuation des personnes tout en évitant la panique
- ▶ alerter les services de secours et faciliter leur intervention.

Les cabinets dentaires sont considérés comme de petits établissements sanitaires (type U, 5^e catégorie) et sont soumis à une réglementation allégée (second groupe).

- ▶ Les locaux doivent être isolés par des murs et des planchers coupe feu de degré 1 heure, et munis d'une porte d'accès coupe feu de degré ½ heure, avec fermeture automatique. Le local technique répond aux mêmes exigences.
- ▶ L'accès des secours doit être facile, notamment par les ouvertures en façade si le local est à l'étage.
- ▶ Les dégagements (couloir, escalier) ont une largeur minimale de 0,90 m, l'escalier doit être continu et encloisonné dans une cage coupe feu de degré 1 heure, avec des portes pare-flamme de degré ½ heure.
- ▶ Le désenfumage est assuré par des ouvertures communiquant vers l'extérieur d'une surface au moins égale au 1/100 de la superficie au sol des locaux.
- ▶ Les générateurs d'eau chaude et de chauffage doivent être installés dans des locaux protégés non accessibles au public.

- ▶ La ventilation et les installations électriques sont réglementées.
- ▶ Les accès de secours et issues doivent être signalés par des blocs autonomes ou des dispositifs luminescents.
- ▶ Un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 l est obligatoire. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
- ▶ Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme incendie, d'une ligne téléphonique pour l'appel des pompiers et d'un affichage des consignes : n° appel, adresse du centre de secours et dispositions immédiates à prendre.

Ces mesures obligatoires doivent être validées, entretenues par vérifications techniques régulières, et peuvent, si elles ne sont pas respectées, entraîner la fermeture du cabinet (ou son interdiction d'ouverture) par l'administration (mairie, préfecture).

De plus, si le local est situé en rez-de-chaussée, il ne doit pas présenter l'aspect d'un local commercial, et vous devez en fournir la preuve (photographique) à votre Conseil Départemental de l'Ordre.

2- Accessibilité aux personnes handicapées

Est réputé accessible aux personnes handicapées, tout établissement offrant à ces personnes, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'établissement, d'y circuler, d'en sortir, et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement est conçu.

Il en résulte de nombreuses obligations concernant, en particulier, les circulations, une partie des places de stationnement, les ascenseurs, ainsi que les locaux et leurs équipements.

Il existe une distinction entre les cabinets installés avant 2007 et ceux qui ont été construits après cette date. Ainsi, on peut établir quatre cas de figure :

- 1** Tout cabinet dentaire créé dans un bâtiment neuf (construit depuis 2007) doit être conforme aux normes d'accessibilité prévue par les textes au moment de sa création ;
- 2** Tout cabinet dentaire créé, après 2007, par changement de destination (par exemple, un local à usage d'habitation est transformé en local à usage professionnel, un local à usage commercial est transformé en local à usage professionnel, etc...) devra être conforme aux normes prévues par les textes avant le 1er janvier 2011 ;
- 3** Pour tous les autres cabinets dentaires créés avant 2007, une partie du local devra être conforme aux normes d'accessibilité avant le 1er janvier 2015, afin d'offrir l'ensemble des prestations en vue desquelles le local est conçu. Par exemple, si le cabinet comporte plusieurs salles de consultation, outre l'accueil et la salle d'attente, au moins une salle de consultation devra être aménagée en tenant compte des normes d'accessibilité.

Les personnes concernées par ces dispositions d'accessibilité sont toutes celles présentant un handicap transitoire ou définitif :

La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

On peut retirer de cette définition trois catégories :

- ▶ La personne handicapée ;
- ▶ La personne en situation de handicap : il s'agit de personnes, pas nécessairement handicapées, mais qui, pour des raisons liées à l'environnement, ne peuvent effectuer certains gestes de la vie courante de façon totalement autonome (personnes âgées dépendantes, de petite taille, personnes malvoyantes, etc...) ;
- ▶ La personne à mobilité réduite est considérée comme une personne connaissant des difficultés pour prendre les transports (personnes handicapées, âgées, de petite taille, transportant des bagages lourds, femmes enceintes, personnes avec enfants en poussette, etc...).

Par ailleurs, tous les types de handicap sont concernés : handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap mental ou intellectuel, etc...

Dans certains cas, une dérogation peut être accordée par le préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut REFUS.

Lorsque le praticien est locataire, ou copropriétaire et face à un refus d'exécuter les travaux – il doit s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir l'autorisation des modifications de structure et dans le cas d'un refus – demander dérogation au préfet.

Le diagnostic d'accessibilité aux handicapés n'est pas obligatoire, il peut être établi par les services d'urbanisme de la mairie ou de la DDE.

Exigences dimensionnelles et qualitative

1. CIRCULATIONS horizontales

PENTE $\leq 5\%$
DEVERS $\leq 2\%$

CHEMINEMENTS : Usuels et les plus directs
Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur $> 0,401\text{m}$

LARGEUR

GRILLES, TROUS OU FENTES

RESSAUTS $< 2\text{cm}$

SOL non meuble et non glissant
SANS obstacle à la roue

Lorsque le cabinet est situé au rez-de-chaussée, son accès doit se faire par un cheminement de 1,40 m de largeur minimale, sur une pente de 5% maximum (une tolérance de 8% sur 2 m ou 12% sur 0,50 m est prévue).

Les sols doivent être homogènes et dépourvus d'aspérités, on tolère des ressauts arrondis de 2 cm, 4 cm avec des champ-freins au 1/3.

Si le cabinet est situé à l'étage, l'escalier doit avoir une largeur de 1,20 m à 1,80 m et posséder une rampe à hauteur de 0,90 à 1 m, ainsi qu'une rampe intermédiaire à mi-hauteur pour l'accès des enfants.

L'ascenseur doit être d'accès et de taille

suffisante à la manœuvre d'un fauteuil, et muni de portes coulissantes.

À l'intérieur des locaux, les cheminements et portes accessibles au public doivent respecter une largeur minimale de 0,90 m, et être facilement manœuvrables (hauteur et forme des poignées).

Aucun texte n'oblige de façon générale les ERP à disposer de toilettes pour le public. Si c'est le cas et que vous disposez de toilettes dans votre cabinet dentaire mais qu'elles sont réservées à votre usage personnel, ces toilettes ne sont pas tenues de respecter les normes en matière d'accessibilité.

En revanche, si vous employez du personnel, le Code du Travail oblige à la mise à disposition de toilettes pour le personnel salarié. Dans ces

2. CIRCULATIONS verticales

ASCENSEURS

ESCALIERS

Mains courantes dépassant de part et d'autre les vordées d'escalier

Largeurs minimales :

1,40 m entre deux murs

1,30 m si un seul mur
(entre mur et main courante)

1,20 m sans mur
(entre mains courantes)

3. ÉQUIPEMENTS

SANITAIRES

conditions, ces toilettes devront être mises aux normes d'accueil de tout public : dégager un accès latéral de 0,80X1,30m, et posséder une barre d'appui murale fixée à 0,40 m du siège, et à 0,70 à 0,80 m de hauteur.

Les obligations et normes administratives et déontologiques étant satisfaisantes, on pourra procéder à la conception intramuros du cabinet d'orthodontie c'est à dire à la définition et à la répartition des espaces.

3- Organisation des locaux

1. Répartition des espaces

La définition des différentes zones fonctionnelles et des rapports entre elles est un des aspects primordiaux dans la planification d'un cabinet.

Il est fondamental de clarifier, même schématiquement, ces différentes zones (publique, privée, clinique, accueil, administrative, etc.)

Souvenons-nous que, dans un cabinet bien conçu chaque personne doit pouvoir se déplacer avec un trajet minimum. Le praticien et son assistante doivent atteindre les équipements et le matériel le plus facilement possible.

Une flexibilité relative au niveau des salles opératoires est très utile en raison de l'évolution des techniques et de l'apparition de nouveaux matériels.

**Zone de
trafic dense**

- Réception secrétariat
- Salle d'attente
- Salle(s) de soins
- Stérilisation
- Toilettes
- Local technique
- **Éventuellement**
- Bureau de consultation
- Salle radio

2. Différentes pièces du cabinet

Les pièces nécessaires à toute installation minimale d'un cabinet sont les suivantes :

- ▶ salle d'attente
- ▶ réception/secrétariat
- ▶ poste d'hygiène
- ▶ une ou deux salles de soins
- ▶ salle de stérilisation
- ▶ local technique
- ▶ toilettes

Nous rappelons que cette implantation minimum doit être régie par les règles et normes en vigueur.

Il est possible, quand la superficie le permet d'ajouter :

- ▶ un bureau privé pour le praticien
- ▶ une salle de radiologie
- ▶ une zone de stockage
- ▶ un coin repos/cuisine
- ▶ un laboratoire
- ▶ des toilettes pour le personnel

3. Détermination des zones fonctionnelles

Cette étape fondamentale dans la réalisation de l'espace dentaire est possible en divisant de façon simple le cabinet en deux zones distinctes :

- ▶ une zone clinique et para clinique
- ▶ une zone administrative, d'accueil et de repos.

Cette séparation physique conciliera le respect des normes d'hygiène (réduction du risque de contamination croisée) et les principes ergonomiques (réduction des trajets, diminution du stress pour le praticien, l'assistante et le patient). Nous sommes toutefois conscients qu'en pratique cette séparation n'est pas réalisable. Il faut cependant y tendre dans la mesure du possible.

L'examen attentif des zones fonctionnelles aboutit à une division plus fine.

La zone clinique et para clinique sera ainsi divisée en zone active et zone semi-active.

La zone administrative, d'accueil et de repos sera, elle, divisée en zone semi-active et zone passive.

On définit ainsi les trois zones fonctionnelles de base : active, semi-active, passive.

La zone active est l'endroit qui a la plus grande activité dans le cabinet. Il s'agit de la véritable unité de production. Elle regroupe :

- ▶ les salles de soins
- ▶ la salle de stérilisation

Eventuellement :

- ▶ le laboratoire
- ▶ le local technique quand il n'est pas possible de le placer à l'extérieur du cabinet.

La zone semi-active concerne les endroits où l'activité est moins intense et moins stressante. Elle sera elle-même divisée en deux parties qui peuvent être tout à fait distinctes sur le plan architectural.

La zone semi-active para-clinique avec :

- ▶ le bureau où le praticien peut recevoir les patients
- ▶ la salle de radiologie
- ▶ une pièce de stockage
- ▶ la salle de prévention et d'information.

La zone semi-active administrative avec le secrétariat :

Bien que l'activité du secrétariat puisse être très importante, il est classé dans la zone semi-active.

Cependant, celui-ci, trop souvent négligé, occupe la partie centrale de la zone administrative et d'accueil. C'est la véritable « tour de contrôle » de la partie administrative. Un soin particulier doit y être apporté sur le plan de l'aménagement et de la décoration en fonction des goûts de chacun. Son emplacement central doit permettre le contrôle des déplacements du patient.

C'est vers lui que convergent tous les trajets obligatoires.

La zone passive. Comme son nom le suggère, c'est la zone qui présente le moins d'activité. Il s'agit essentiellement dans cette zone de s'asseoir et de se reposer. Elle comprend :

- ▶ la salle d'attente, (Elle doit être prévue à proximité de l'entrée, bien en vue du secrétariat)
- ▶ les toilettes
- ▶ éventuellement, la salle de repos du personnel qui le plus souvent est installée dans la zone semi-active car elle comporte régulièrement une partie vestiaire et toilettes privées.

Voici, à suivre, trois exemples de plans de cabinets d'orthodontie reprenant ce principe des trois zones d'activité :

Cabinet monoposte : une salle de soins, deux fauteuils.

Cabinet multipostes, deux salles de consultation

[illegible]

Guyslaine L'Hostis

Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction : L'accessibilité des établissements recevant du public (et des installations ouvertes au public)-Guide technique pour l'application des textes réglementaires (juin 2004).